


**LR6000-2RSR**

Направляющий ролик

Yoke type track rollers LR6..-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения с радиальным прилеганием, с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	Without	Без

Основные размеры и рабочие характеристики

D	28 mm	Наружный диаметр
d	10 mm	Диаметр отверстия
C	8 mm	Высота
C _{rw}	5.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	2.550 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	130 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	16.000 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	24 g	Вес

Габаритные размеры

d ₂	14,6 mm	Диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон