


LR5001-2RS [↗](#)

Направляющий ролик

Yoke type track rollers LR50..-2RS/2RSR, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication facility	IR	Через смазочное отверстие внутреннего кольца

Основные размеры и рабочие характеристики

D	30 mm	Наружный диаметр
d	12 mm	Диаметр отверстия
C	12 mm	Высота
C _{rw}	5.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	3.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	166 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	8.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{r per}	3.200 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,03 kg	Вес

Габаритные размеры

d ₂	15,5 mm	Диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон