




## LASE45-XL [↗](#)

### Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом LASE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, L-уплотнения

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
L	192 mm	Общая длина
H 2	107 mm	Высота
≈m	2,3 kg	Вес

### Присоединительные размеры

J	149,65 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N 1	29 mm	Длина (продолговатое отверстие)

### Габаритные размеры

H	54 mm	Расстояние, ось вала
A	48 mm	Ширина (основание)
A 1	32 mm	Ширина (головка)
H 1	21,5 mm	Высота (основание)
B 1	56,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
S 1	35,1 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Дополнительная информация

ASE09	Корпус
GE45-XL-KLL-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	180 °C	Макс. рабочая температура