



RASE90-XL-FA164 [↗](#)

Узел стационарного корпуса

Узел стационарного корпуса RASE...-XL-FA164, радиальные закрепляемые шарикоподшипники (RIBB), серый чугун ASE SAO AK

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
Manufacturing instruction	FA164	Исполнение для высоких температур до +250 °C

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
L	330 mm	Общая длина
H ₂	200 mm	Высота
≈m	12,12 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	268 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	27 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	35 mm	Длина (продолговатое отверстие)





Габаритные размеры

H	101,6 mm	Расстояние, ось вала
A	85 mm	Ширина (основание)
A ₁	55 mm	Ширина (головка)
H ₁	35 mm	Высота (основание)
B ₁	69,6 mm	Ширина с крепежным элементом
S ₁	46,6 mm	Расстояние от крепежного элемента до дорожки качения
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

GEHASE18-GG	Корпус
GE90-XL-KRR-B-FA164	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	150 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	250 °C	Макс. рабочая температура