



**FAG**

### VRE310-F [↗](#)

Узел стационарного корпуса


Стационарный корпус, состоящий из корпуса VR, вала VRW и двух подшипников

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Shaft diameter
a	210 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	138 mm	Высота
g <sub>2</sub>	381 mm	Общая ширина с крышкой
m	30,3 kg	Вес



### Габаритные размеры

B	27 mm	Ширина
b	60 mm	Ширина основания
c	25 mm	Высота основания
D	110 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	60 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>4</sub>	42 mm	Диаметр вала, наружный сегмент
e	312 mm	Ширина крепежных элементов
h	70 mm	Высота центра
m	170 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	275 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M12	Размер крепежных винтов
w <sub>1</sub>	625 mm	Длина вала, общая
w <sub>3</sub>	110 mm	Длина сегмента от заплечика до торца вала
w <sub>4</sub>	180,5 mm	Длина до торца вала
w <sub>5</sub>	265 mm	Длина среднего сегмента вала
w <sub>7</sub>	179,5 mm	Lenght shaft end

### Дополнительная информация

VRW310-F	Suitable shaft
6310-C3	Условное обозначение подшипника
6310-C3	Условное обозначение референсного подшипника
VR310-F	Корпус