



**FAG****VRE312-A**

Узел стационарного корпуса

Стационарный корпус, состоящий из корпуса VR, вала VRW и двух подшипников

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Shaft diameter
a	260 mm	Длина основания
h ₁	162 mm	Высота
g ₂	457 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	51,2 kg	Вес

Габаритные размеры

B	31 mm	Ширина
b	70 mm	Ширина основания
c	25 mm	Высота основания
D	130 mm	Наружный диаметр подшипника
d ₂	70 mm	Диаметр заплечика вала
d ₄	48 mm	Диаметр вала, наружный сегмент
e	385 mm	Ширина крепежных элементов
h	80 mm	Высота центра
m	210 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	340 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M16	Размер крепежных винтов
w ₁	701 mm	Длина вала, общая
w ₃	110 mm	Длина сегмента от заплечика до торца вала
w ₄	183,5 mm	Длина до торца вала
w ₅	334 mm	Длина среднего сегмента вала



Дополнительная информация

VRW312-A	Suitable shaft
6312-C3	Условное обозначение подшипника
6312-C3	Условное обозначение референсного подшипника
VR312-A	Корпус