



**LCJT40-XL-N**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом LCJT, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения), температуры от -40 °C до +180 °C

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	105 mm	Ширина фланца
H	172 mm	Высота фланца
U	59,1 mm	Общая высота узла
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	840 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,68 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	143,5 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов
W	5 mm	Width of flats



Габаритные размеры

A	36,5 mm	Высота корпуса
A ₁	13 mm	Толщина фланца
A ₂	24 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B ₁	56,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
V	105 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d ₃	58 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

CJT08-N-FA125	Корпус
GE40-XL-KLL-B	Условное обозначение подшипника
KASK08	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	180 °C	Макс. рабочая температура