



IMAGE  
COMING SOON**PCJT25-TV-FA125.5**

## Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCJT..-TV

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	TV	Plastic
Manufacturing instruction	FA125.5	Подшипник с покрытием Corrotect

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	70 mm	Ширина фланца
H	130 mm	Высота фланца
U	40,5 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	13.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,33 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	99 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	29,1 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	13,5 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	17 mm	Расстояние, середина дорожки качения
V	70 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	1/4"-28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания
d <sub>3</sub>	37,5 mm	Наружный диаметр эксцентрикового крепежного кольца

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJT05-TV	Корпус
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника
KASK05	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-35 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура