



RCJT35-XL-FA101 [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом RCJT.-XL-FA101

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
Manufacturing instruction	FA101	Исполнение для высоких и низких температур от -40 °C до +180 °C

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
L	92 mm	Ширина фланца
H	155 mm	Высота фланца
U	53,7 mm	Общая высота узла
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
m	1,21 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	130 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов
W	5 mm	Width of flats



Габаритные размеры

A	32,5 mm	Высота корпуса
A ₁	12,5 mm	Толщина фланца
A ₂	21 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B ₁	51,3 mm	Ширина с закрепительным элементом
V	92 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d ₃	55 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJT07-N	Корпус
GE35-XL-KRR-B-FA101	Условное обозначение подшипника
KASK07	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	180 °C	Макс. рабочая температура