


IMAGE
COMING SOON**GLCTE25-TV-FA125.5** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом GLCTE...-TV

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта


Material	TV	Plastic
Manufacturing instruction	FA125.5	Подшипник с покрытием Corrotect

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	71 mm	Ширина фланца
H	97 mm	Высота фланца
U	33,5 mm	Общая высота узла
C _r	13.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,29 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	76,2 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	9 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов





Габаритные размеры

A ₁	18,4 mm	Толщина фланца
A ₂	10 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B ₁	31 mm	Ширина с закрепительным элементом
Q	1/4-28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания
d ₃	37,5 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
GLCTE05-TV	Корпус
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника
KASK05-S-G	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-35 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура