

**RME55-XL**

## Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом и R-уплотнениями

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
H	185 mm	Высота фланца
B <sub>1</sub>	71,4 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	43,6 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	43.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.240 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	3,55 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	150 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
Z	125 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	27,5 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	15 mm	Толщина фланца
S	3 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME11	Корпус
GE55-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура