


**RCJTZ35-XL**

## Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RCJTZ, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом и R-уплотнениями

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
L	94 mm	Ширина фланца
H	155 mm	Высота фланца
U	49,5 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,27 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	130 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Крепежное отверстие
T <sub>1</sub>	4 mm	Высота центрирующего буртика
Z	90 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
W	5 mm	Размер под ключ
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	28,5 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	12,5 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	17 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B <sub>1</sub>	51,3 mm	Ширина с закрепительным элементом
V	94 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d <sub>3</sub>	55 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

### Дополнительная информация

CJTZ07	Корпус
GE35-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура