



**RME35-N**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом RME...-N

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
H	135 mm	Высота фланца
U	37,7 mm	Общая высота узла
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,19 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	110 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	11,5 mm	Крепежное отверстие
Z	90 mm	Диаметр центрирующего буртика
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	20,5 mm	Высота корпуса
A ₁	10 mm	Толщина фланца
A ₂	1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	37,7 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME07-N	Корпус
GLE35-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	180 °C	Макс. рабочая температура