



**RME60-N**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом RME...-N

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
H	195 mm	Высота фланца
U	61,9 mm	Общая высота узла
C _r	56.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.870 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	3,7 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	160 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
Z	135 mm	Диаметр центрирующего буртика
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	29 mm	Высота корпуса
A ₁	16 mm	Толщина фланца
A ₂	1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	61,9 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME12-N	Корпус
GLE60-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	180 °C	Макс. рабочая температура