

**RCJY25-TV-VA**

## Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом RCJY..-TV-VA

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Material	TV	Plastic
----------	----	---------

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	95 mm	Ширина фланца
U	36,8 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	13.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	370 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>0r G</sub>	12.100 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	0,36 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

J	70 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
W	2,5 mm	Размер под ключ
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	27,9 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	14,3 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	14,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	34,1 mm	Ширина

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJ05-TV	Корпус
GYE25-KRR-B-FA107-VA	Условное обозначение подшипника
KASK05	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	80 °C	Макс. рабочая температура