



IMAGE
COMING SOON



PCSK30-208-XL [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCSK...-208-XL

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Material	Steel sheet
----------	-------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	110 mm	Ширина фланца
H	121 mm	Высота фланца
U	42,1 mm	Общая высота узла
C _r	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r G}	10.000 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	0,95 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	82 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	27 mm	Высота корпуса
A ₁	14,5 mm	Толщина фланца
A ₂	12 mm	Расстояние, середина дорожки качения
Q	Rp1/8	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

2	Количество корпусов
FLAN-CST-AH02	Корпус
GRAE30-208-NPP- B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника