

IMAGE
COMING SOON**PCSK40-XL**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCSK...-XL

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Material Steel sheet

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	110 mm	Ширина фланца
H	121 mm	Высота фланца
U	44,8 mm	Общая высота узла
C _r	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r G}	10.000 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	0,98 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	82 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	27 mm	Высота корпуса
A ₁	14,5 mm	Толщина фланца
A ₂	12 mm	Расстояние, середина дорожки качения
Q	Rp1/8	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

2	Количество корпусов
FLAN-CST-AH02	Корпус
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника