



## PCSTK30-208-XL [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCSTK...-208-XL

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Material	Steel sheet
----------	-------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	115 mm	Ширина фланца
H	156 mm	Высота фланца
U	44 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r G</sub>	6.000 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	1,12 kg	Вес

#### Присоединительные размеры

J	117 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	28 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	15,5 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	13 mm	Расстояние, середина дорожки качения
S <sub>1</sub>	31,05 mm	Толщина
Q	Rp1/8	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
1	Количество корпусов 2
FLAN-CST-AH02	Корпус
FLAN80-CS-VA	Обозначение корпуса (часть 2)
GRAE30-208-NPP- B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника