



PCSTK40-XL [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCSTK...-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	Steel sheet
----------	-------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	115 mm	Ширина фланца
H	156 mm	Высота фланца
U	45,8 mm	Общая высота узла
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r G}	6.000 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	0,93 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	117 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	28 mm	Высота корпуса
A ₁	15,5 mm	Толщина фланца
A ₂	13 mm	Расстояние, середина дорожки качения
S ₁	32,8 mm	Толщина
Q	Rp1/8	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

2	Количество корпусов
FLAN-CST-VA	Корпус
GRAE40-208-NPP- B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника