



**FAG**

**UCFC207-22**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFC

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	34,925 mm	Диаметр отверстия
H	135 mm	Высота фланца
U	36,4 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,697 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

J	110 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	14 mm	Крепежное отверстие
N <sub>1</sub>	77,8 mm	Расстояние, крепежные отверстия
T <sub>1</sub>	8 mm	Высота центрирующего буртика
Z	90 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	26 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	9 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	11 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	42,9 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FC207	Корпус
UC207-22	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура