

**FAG****UCFL203** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFL

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
L	60 mm	Ширина фланца
H	113 mm	Высота фланца
U	33,3 mm	Общая высота узла
C _r	13.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	345 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	450 g	Вес

Присоединительные размеры

J	90 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	12 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	25,5 mm	Высота корпуса
A ₁	12 mm	Толщина фланца
A ₂	15 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	31 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL204	Корпус
UC203	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура