

**FAG****UCFL205-15** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFL

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	23,812 mm	Диаметр отверстия
L	68 mm	Ширина фланца
H	130 mm	Высота фланца
U	35,8 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,65 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	99 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	16 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	27 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	15 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	16 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	34,1 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL205	Корпус
UC205-15	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура