

**FAG****UCFL210-30** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFL

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	47,625 mm	Диаметр отверстия
L	115 mm	Ширина фланца
H	197 mm	Высота фланца
U	54,6 mm	Общая высота узла
C _r	37.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	23.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.210 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	2,3 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	157 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	19 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	40 mm	Высота корпуса
A ₁	18 mm	Толщина фланца
A ₂	22 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	51,6 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL210	Корпус
UC210-30	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура