

**FAG****UCFL211-33**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFL

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	52,388 mm	Диаметр отверстия
L	130 mm	Ширина фланца
H	224 mm	Высота фланца
U	58,4 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	46.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.520 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	2,96 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	184 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	19 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	43 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	20 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	25 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	55,6 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL211	Корпус
UC211-33	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура