



**FAG****UCFL211-34**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFL

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	53,975 mm	Диаметр отверстия
L	130 mm	Ширина фланца
H	224 mm	Высота фланца
U	58,4 mm	Общая высота узла
C _r	46.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.520 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	2,91 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	184 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	19 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	43 mm	Высота корпуса
A ₁	20 mm	Толщина фланца
A ₂	25 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	55,6 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL205	Корпус
UC211-34	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура