

**FAG****UKF209**

## Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKF

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	137 mm	Ширина фланца
C <sub>r</sub>	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.060 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	2,43 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	105 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	16 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов

## Габаритные размеры

A	38 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	18 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	22 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	32 mm	Ширина
B <sub>1</sub>	50 mm	Ширина с закрепительным элементом
d <sub>3</sub>	65 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
F209	Корпус
UK209	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура