**FAG****UKF212**

## Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKF

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики


d	55 mm	Диаметр отверстия
L	175 mm	Ширина фланца
C <sub>r</sub>	56.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.870 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	4,33 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	143 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	19 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов

## Габаритные размеры

A	48 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	20 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	29 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	40 mm	Ширина
B <sub>1</sub>	62 mm	Ширина с закрепительным элементом
d <sub>3</sub>	80 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца





### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
F212	Корпус
UK212	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура