

**FAG****UKFL207** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKFL

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	90 mm	Ширина фланца
H	161 mm	Высота фланца
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,28 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	130 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	16 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	34 mm	Высота корпуса
A ₁	16 mm	Толщина фланца
A ₂	19 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	29 mm	Ширина
B ₁	43 mm	Ширина с закрепительным элементом
d ₃	52 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL207	Корпус
UK207	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура