



FAG

UKFL209 [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKFL

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	108 mm	Ширина фланца
H	188 mm	Высота фланца
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.060 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	2,08 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	148 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	19 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	38 mm	Высота корпуса
A ₁	18 mm	Толщина фланца
A ₂	22 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	32 mm	Ширина
B ₁	50 mm	Ширина с закрепительным элементом
d ₃	65 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL209	Корпус
UK209	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура