



**FAG**

**UKFL213** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKFL

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
L	155 mm	Ширина фланца
H	258 mm	Высота фланца
C <sub>r</sub>	61.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	40.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.090 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	4,85 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

J	210 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	23 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	50 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	24 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	30 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	41 mm	Ширина
B <sub>1</sub>	65 mm	Ширина с закрепительным элементом
d <sub>3</sub>	85 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FL213	Корпус
UK213	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура