



RTUE65-214-XL [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками RTUE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Deviating ballset	214	Отличающийся комплект шариков 214
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
H	166 mm	Высота
L	214 mm	Общая длина
B ₁	66 mm	Ширина с закрепительным элементом
≈m	7,11 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	25 mm	Ширина направляющего паза
	H13	Ширина направляющего паза, допуск
H ₁	151 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0,25 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,25 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	41 mm	Крепежное отверстие





Габаритные размеры

L ₁	135 mm	Расстояние, ось вала
L ₂	20 mm	Длина перемычки
L ₃	120 mm	Длина направляющего паза
A	70 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N ₁	35 mm	Ширина выемки
N ₂	70 mm	Высота выемки
S ₁	44,5 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
T	110 mm	Высота корпуса, сторона крепления
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
A ₂	50 mm	Ширина корпуса

Дополнительная информация

TUE13/14	Корпус
GE65-214-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура