




**FAG**

## UCT206 [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UCT, корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, RSR-уплотнениями, для линейных перемещений

### Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
H	102 mm	Высота
L	113 mm	Общая длина
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	590 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	20.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,299 kg	Вес

### Присоединительные размеры

A <sub>1</sub>	12 mm	Ширина направляющего паза
	0,2 mm	Ширина направляющего паза, верхнее отклонение
	0 mm	Ширина направляющего паза, нижнее отклонение
H <sub>1</sub>	89 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,5 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	22 mm	Крепежное отверстие



### Габаритные размеры

L <sub>1</sub>	70 mm	Расстояние, ось вала
L <sub>2</sub>	10 mm	Длина перемычки
L <sub>3</sub>	57 mm	Длина направляющего паза
A	37 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N <sub>1</sub>	16 mm	Ширина выемки
N <sub>2</sub>	37 mm	Высота выемки
B	38,1 mm	Width inner ring
S <sub>1</sub>	22,2 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
T	56 mm	Высота корпуса, сторона крепления
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
A <sub>2</sub>	28 mm	Ширина корпуса

### Дополнительная информация

T206	Корпус
UC206	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура