




FAG

UKT212

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UKT, корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, RSR-уплотнениями, для линейных перемещений

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
H	146 mm	Высота
L	194 mm	Общая длина
B ₁	62 mm	Ширина с закрепительным элементом
m	4,79 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	22 mm	Ширина направляющего паза
	0,3 mm	Ширина направляющего паза, верхнее отклонение
	0 mm	Ширина направляющего паза, нижнее отклонение
H ₁	130 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,8 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	35 mm	Крепежное отверстие



Габаритные размеры

L ₁	119 mm	Расстояние, ось вала
L ₂	19 mm	Длина перемычки
L ₃	102 mm	Длина направляющего паза
A	64 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N ₁	32 mm	Ширина выемки
N ₂	64 mm	Высота выемки
T	102 mm	Высота корпуса, сторона крепления
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
A ₂	42 mm	Ширина корпуса

Дополнительная информация

T212	Корпус
UK212	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура