





**FAG**

**UKT216** [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UKT, корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, RSR-уплотнениями, для линейных перемещений

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

|          |    |                |
|----------|----|----------------|
| Material | GG | Grey cast iron |
|----------|----|----------------|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| d              | 70 mm   | Диаметр отверстия                 |
| H              | 184 mm  | Высота                            |
| L              | 235 mm  | Общая длина                       |
| B <sub>1</sub> | 78 mm   | Ширина с закрепительным элементом |
| m              | 8,63 kg | Вес                               |

**Присоединительные размеры**

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| A <sub>1</sub> | 26 mm   | Ширина направляющего паза                         |
|                | 0,3 mm  | Ширина направляющего паза, верхнее отклонение     |
|                | 0 mm    | Ширина направляющего паза, нижнее отклонение      |
| H <sub>1</sub> | 165 mm  | Расстояние, направляющие пазы                     |
|                | 0 mm    | Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение |
|                | -0,8 mm | Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение  |
| N              | 41 mm   | Крепежное отверстие                               |



### Габаритные размеры

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| L <sub>1</sub> | 140 mm | Расстояние, ось вала                    |
| L <sub>2</sub> | 21 mm  | Длина перемычки                         |
| L <sub>3</sub> | 121 mm | Длина направляющего паза                |
| A              | 70 mm  | Ширина корпуса, сторона крепления       |
| N <sub>1</sub> | 32 mm  | Ширина выемки                           |
| N <sub>2</sub> | 70 mm  | Высота выемки                           |
| T              | 111 mm | Высота корпуса, сторона крепления       |
| Q              | M6     | Присоединительная резьба для смазывания |
| A <sub>2</sub> | 51 mm  | Ширина корпуса                          |

### Дополнительная информация

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| T216  | Корпус                          |
| UK216 | Условное обозначение подшипника |

### Диапазон температур

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Мин. рабочая температура  |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Макс. рабочая температура |