




## RHE40-XL [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками RHE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики


d	40 mm	Диаметр отверстия
L	135 mm	Общая длина
M	100 mm	Суммарная ширина корпуса
A <sub>2</sub>	36 mm	Ширина корпуса
m	1,7 kg	Вес

#### Присоединительные размеры

K	M24	Резьба крепежного отверстия
K <sub>1</sub>	24 mm	Глубина резьбы

#### Габаритные размеры

L <sub>1</sub>	85 mm	Расстояние, ось вала
T	40 mm	Высота корпуса, сторона крепления
W <sub>2</sub>	45 mm	Длина направляющих поверхностей
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания





### Дополнительная информация

HE08	Корпус
GE40-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура