

**FAG****UCFA202** [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UCFA, корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, RSR-уплотнениями, для поворотных перемещений

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
L	98 mm	Общая длина
U	33,3 mm	Общая высота узла
≈m	430 g	Вес

## Присоединительные размеры

N	10 mm	Крепежное отверстие
N <sub>1</sub>	40 mm	Длина (продолговатое отверстие)
N <sub>2</sub>	10 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
J	78 mm	Расстояние, крепежные отверстия

## Габаритные размеры

A <sub>1</sub>	12 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	15 mm	Расстояние, середина дорожки качения
A	25,5 mm	Высота корпуса
V	60 mm	Диаметр заплечика, корпус
W	50 mm	Ширина корпуса, сторона с продолговатым отверстием
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



### Дополнительная информация

FA204	Корпус
UC202	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура