


**FAG****UCFA211-34**

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UCFA, корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, RSR-уплотнениями, для поворотных перемещений

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	53,98 mm	Диаметр отверстия
L	219 mm	Общая длина
U	58,4 mm	Общая высота узла
≈m	3 kg	Вес

## Присоединительные размеры

N	16 mm	Крепежное отверстие
N <sub>1</sub>	86 mm	Длина (продолговатое отверстие)
N <sub>2</sub>	16 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
J	184 mm	Расстояние, крепежные отверстия

## Габаритные размеры

A <sub>1</sub>	20 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	25 mm	Расстояние, середина дорожки качения
A	43 mm	Высота корпуса
V	130 mm	Диаметр заплечика, корпус
W	104 mm	Ширина корпуса, сторона с продолговатым отверстием
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



### Дополнительная информация

FA211	Корпус
UC211-34	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура