

**FAG****LOE238-N-BL-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Shaft diameter
a	820 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	485 mm	Высота
g <sub>1</sub>	350 mm	Общая ширина

≈m	240 kg	Вес
----	--------	-----

## Габаритные размеры

b	240 mm	Ширина основания
c	90 mm	Высота основания
D	340 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	196 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M190X3	Резьба шлицевой гайки
g	250 mm	Ширина тела корпуса
h	270 mm	Высота центра
m	670 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	130 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M42	Размер крепежных винтов
u	48 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	70 mm	Длина продолговатого отверстия
w	95 mm	Ширина крепежного элемента



### Дополнительная информация

7,2 l	Количество масла, первое заполнение
100 mm	Макс. высота уровня масла
70 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура