

**FAG****LOE316-N-BL-L**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,
для самоустанавливающихся
роликподшипников, под смазку маслом

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Shaft diameter
a	490 mm	Длина основания
h ₁	270 mm	Высота
g ₁	250 mm	Общая ширина
≈m	62,5 kg	Вес

Габаритные размеры

b	160 mm	Ширина основания
c	50 mm	Высота основания
D	170 mm	Наружный диаметр подшипника
d ₂	85 mm	Диаметр заплечика вала
d ₅	M80X2	Резьба шлицевой гайки
g	170 mm	Ширина тела корпуса
h	150 mm	Высота центра
m	400 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	80 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M24	Размер крепежных винтов
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Длина продолговатого отверстия
w	67 mm	Ширина крепежного элемента



Дополнительная информация

1,6 l	Количество масла, первое заполнение
70 mm	Макс. высота уровня масла
55 mm	Мин. высота уровня масла

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура