

**FAG****LOE316-N-BL-L**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,
для самоустанавливающихся
роликподшипников, под смазку маслом

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-----------------|
| d | 80 mm | Shaft diameter |
| a | 490 mm | Длина основания |
| h ₁ | 270 mm | Высота |
| g ₁ | 250 mm | Общая ширина |
| ≈m | 62,5 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| b | 160 mm | Ширина основания |
| c | 50 mm | Высота основания |
| D | 170 mm | Наружный диаметр подшипника |
| d ₂ | 85 mm | Диаметр заплечика вала |
| d ₅ | M80X2 | Резьба шлицевой гайки |
| g | 170 mm | Ширина тела корпуса |
| h | 150 mm | Высота центра |
| m | 400 mm | Расстояние, крепежные отверстия |
| n | 80 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| s | M24 | Размер крепежных винтов |
| u | 30 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 45 mm | Длина продолговатого отверстия |
| w | 67 mm | Ширина крепежного элемента |



Дополнительная информация

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 1,6 l | Количество масла, первое заполнение |
| 70 mm | Макс. высота уровня масла |
| 55 mm | Мин. высота уровня масла |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |