



FAG

### BND3176-H-W-T-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	360 mm	Диаметр вала
a	1.200 mm	Длина основания
h 1	790 mm	Общая высота
g 1	404 mm	Общая ширина
g 2	459 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	672,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	380 mm	Ширина основания
c	125 mm	Height base foot
D	620 mm	Outside Diameter
g	230 mm	Ширина тела корпуса
g 3	202 mm	Locking collar width g3
g 4	190 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	390 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.000 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M56	Размер крепежных винтов
s 2	M30	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	680 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	64 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	85 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3176-HG	Adaptive Sleeve
23176..-K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

