

**FAG****SNS3040-Z-D**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, диаметр вала в миллиметрах, под пластичную смазку

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| $h_1$       | 375 mm  | Высота корпуса  |
| $g$         | 260 mm  | Ширина корпуса  |
| $a$         | 560 mm  | Длина основания |
| $\approx m$ | 97,4 kg | Вес             |

## Габаритные размеры

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| $c$   | 80 mm  | Высота основания                                   |
| $b$   | 210 mm | Ширина основания                                   |
| $n_2$ | 120 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2          |
| $D$   | 310 mm | Посадочное место подшипника                        |
| $e$   | 10 mm  | Смещение центра                                    |
| $h$   | 190 mm | Высота центра                                      |
| $k$   | 122 mm | Ширина посадочного места подшипника                |
| $m$   | 480 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1          |
| $s$   | M24    | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| $u$   | 28 mm  | Основание, ширина отверстий                        |
| $v$   | 34 mm  | Основание, длина отверстий                         |



