

**FAG****SNS3048-H-D**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| h ₁ | 434 mm | Высота корпуса |
| g | 290 mm | Ширина корпуса |
| a | 640 mm | Длина основания |
| ≈m | 147,9 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--|
| c | 90 mm | Высота основания |
| b | 240 mm | Ширина основания |
| п ₂ | 140 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2 |
| D | 360 mm | Посадочное место подшипника |
| e | 12 mm | Смещение центра |
| h | 220 mm | Высота центра |
| k | 140 mm | Ширина посадочного места подшипника |
| m | 540 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1 |
| s | M30 | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u | 35 mm | Основание, ширина отверстий |
| v | 42 mm | Основание, длина отверстий |



