

**FAG****SNS3056-H-D**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| h ₁ | 516 mm | Высота корпуса |
| g | 320 mm | Ширина корпуса |
| a | 770 mm | Длина основания |
| ≈m | 249,6 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--|
| c | 100 mm | Высота основания |
| b | 280 mm | Ширина основания |
| п ₂ | 160 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2 |
| D | 420 mm | Посадочное место подшипника |
| e | 13 mm | Смещение центра |
| h | 260 mm | Высота центра |
| k | 166 mm | Ширина посадочного места подшипника |
| m | 650 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1 |
| s | M36 | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u | 42 mm | Основание, ширина отверстий |
| v | 50 mm | Основание, длина отверстий |



