

**FAG****SNS3096-H-D**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|------------|-----------------|
| h ₁ | 810 mm | Высота корпуса |
| g | 460 mm | Ширина корпуса |
| a | 1.170 mm | Длина основания |
| ≈m | 805,223 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|--|
| c | 130 mm | Высота основания |
| b | 420 mm | Ширина основания |
| п ₂ | 260 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2 |
| D | 700 mm | Посадочное место подшипника |
| e | 35 mm | Смещение центра |
| h | 410 mm | Высота центра |
| k | 224 mm | Ширина посадочного места подшипника |
| m | 1.000 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1 |
| s | M42 | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u | 48 mm | Основание, ширина отверстий |
| v | 60 mm | Основание, длина отверстий |



