

**FAG****SNS3160-H-D**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| h ₁ | 591 mm | Высота корпуса |
| g | 350 mm | Ширина корпуса |
| a | 830 mm | Длина основания |
| ≈m | 312 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--|
| c | 110 mm | Высота основания |
| b | 310 mm | Ширина основания |
| п ₂ | 190 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2 |
| D | 500 mm | Посадочное место подшипника |
| e | 22 mm | Смещение центра |
| h | 300 mm | Высота центра |
| k | 180 mm | Ширина посадочного места подшипника |
| m | 710 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1 |
| s | M36 | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u | 42 mm | Основание, ширина отверстий |
| v | 50 mm | Основание, длина отверстий |



