

**FAG****SNS3164-Z-D**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, диаметр вала в миллиметрах, под пластичную смазку

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-------------|----------|-----------------|
| h_1 | 631 mm | Высота корпуса |
| g | 370 mm | Ширина корпуса |
| a | 880 mm | Длина основания |
| $\approx m$ | 357,4 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|-------|--------|--|
| c | 115 mm | Высота основания |
| b | 330 mm | Ширина основания |
| n_2 | 200 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2 |
| D | 540 mm | Посадочное место подшипника |
| e | 23 mm | Смещение центра |
| h | 320 mm | Высота центра |
| k | 196 mm | Ширина посадочного места подшипника |
| m | 750 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1 |
| s | M36 | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u | 42 mm | Основание, ширина отверстий |
| v | 50 mm | Основание, длина отверстий |



