

**FAG****SNS3234-H-D**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                |          |                 |
|----------------|----------|-----------------|
| h <sub>1</sub> | 375 mm   | Высота корпуса  |
| g              | 260 mm   | Ширина корпуса  |
| a              | 560 mm   | Длина основания |
| ≈m             | 104,3 kg | Вес             |

## Габаритные размеры

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| c              | 80 mm  | Высота основания                                   |
| b              | 210 mm | Ширина основания                                   |
| п <sub>2</sub> | 120 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2          |
| D              | 310 mm | Посадочное место подшипника                        |
| e              | 10 mm  | Смещение центра                                    |
| h              | 190 mm | Высота центра                                      |
| k              | 122 mm | Ширина посадочного места подшипника                |
| m              | 480 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1          |
| s              | M24    | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u              | 28 mm  | Основание, ширина отверстий                        |
| v              | 34 mm  | Основание, длина отверстий                         |



