

**FAG****SNS3252-H-D**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, диаметр вала в миллиметрах и дюймах, под пластичную смазку

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Material | D | Чугун с шаровидным графитом |
|----------|---|-----------------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                |          |                 |
|----------------|----------|-----------------|
| h <sub>1</sub> | 591 mm   | Высота корпуса  |
| g              | 350 mm   | Ширина корпуса  |
| a              | 830 mm   | Длина основания |
| ≈m             | 330,9 kg | Вес             |

## Габаритные размеры

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| c              | 110 mm | Высота основания                                   |
| b              | 310 mm | Ширина основания                                   |
| п <sub>2</sub> | 190 mm | Основание, расстояние между отверстиями 2          |
| D              | 480 mm | Посадочное место подшипника                        |
| e              | 22 mm  | Смещение центра                                    |
| h              | 300 mm | Высота центра                                      |
| k              | 194 mm | Ширина посадочного места подшипника                |
| m              | 710 mm | Основание, расстояние между отверстиями 1          |
| s              | M36    | Размер винтов, крепление через отверстия основания |
| u              | 42 mm  | Основание, ширина отверстий                        |
| v              | 50 mm  | Основание, длина отверстий                         |



