


HF3520

Обгонная муфта со штампованным наружным кольцом

Обгонные муфты HF со штампованным наружным кольцом, со стальными пружинами

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Fett	L564	Fett (L564/Standard - dynamisch)
Beschichtung	Ohne	Ohne
Äußere Form	Ohne	Glatte Außenfläche
Federausführung	Norm	Stahldruckfedern

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$M_{d per}$	121 Nm	Допустимый крутящий момент
n_{GW}	3.900 1/min	Предельная частота вращения, вращается вал
n_{GA}	3.900 1/min	Предельная частота вращения, вращается наружное кольцо
$\approx m$	40,44 g	Gewicht

Диапазон температур

T_{min}	-10 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	70 °C	Макс. рабочая температура





Дополнительная информация

HK3512

Игольчатые подшипники с одним наружным штампованным кольцом для восприятия радиальных сил



Eigenschaften

-  Fettschmierung
-  Nicht abgedichtet
-  Kleiner Bauraum
-  Freilauf